

ZOOMLION

NACELLE À CISEAUX 100% ÉLECTRIQUE

ZS0407E

Conforme aux normes CE

LES POINTS FORTS

Entraînement complètement électrique

- ▶ Entraînement 100% électrique, sans système hydraulique, aucune fuite d'huile hydraulique
- ▶ Le degré de protection IP67 du moteur de déplacement permet d'offrir une plus longue durée de vie
- ▶ Aucune fuite, zéro émission, plus écologique, s'adapte aux conditions de fonctionnement avec des exigences strictes relatives à l'environnement

Maîtrise des coûts de maintenance

- ▶ Articulation sans graissage
- ▶ Moteur de levage Courant continue sans balais et sans entretien
- ▶ Tiroir permettant un accès facile à tout les composants

Télématique

- ▶ Récupération d'énergie pendant l'utilisation (15% d'utilisation en plus)
- ▶ Contrôle de la charge en temps réel
- ▶ Affichage de la hauteur en temps réel

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques standards

Entraînement 100% électrique	Système de protection de charge batterie
Alarme de mouvement	
Garde-corps se rabattant	Système de descente nacelle de secours
Flash de signalisation	
Portillon nacelle	Système de diagnostic embarqué
Système anti-basculement automatique (potholes)	Alarme de dévers
	Passage de fourches

Accessoires et options

- ▶ Phare de travail sur plate-forme
- ▶ Connecteur pneumatique sur la plate-forme via rallonge intégrée



NOUS CONTACTER AVEC ZOOMLION GREEN

Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
Web: www.en.zoomlion.com

Address: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Mail: awp@zoomlion.com

NACELLES CISEAUX 100% ÉLECTRIQUE

ZS0407E

Conforme aux normes CE

Modèle	ZS0407E
	Métrique
Dimensions	
Hauteur de travail	6.2m
A - Hauteur de la plateforme (nacelle dépliée)	4.2m
B - Hauteur de la plateforme (nacelle repliée)	0.95m
C - Longueur de la plateforme	1.29m
D - Largeur de la plateforme	0.7m
Extension de la plateforme	0.6m
E-Hauteur nacelle repliée avec garde-corps position haute	2.05m
Hauteur nacelle repliée avec garde-corps position basse	1.7m
F - Longueur totale	1.44m
G - Largeur totale	0.76m
H - Empattement	1.05m
I - Garde au sol (antibasculement replié)	0.06m
J - Garde au sol (antibasculement déplié)	0.017m
Performances	
Capacité sur plateforme	240kg
Capacité sur extension	100kg
Nombre de personnes maximales	2
Vitesse de translation (nacelle repliée)	4km/h
Vitesse de translation (nacelle dépliée)	0.8km/h
Rayon de braquage (intérieur)	0.4m
Rayon de braquage (extérieur)	1.6m
Moteur de levage	24V/1.2KW
Moteur d'entraînement	24V/0.45KW
Temps de levée/descente	25/25s
Pente	30% (17°)
Inclinaison maximale (latérale/verticale)	1.5°/3°
Entraînement	Roues arrières
Frein	Roues arrières
Pneu	φ9in×3in
Batteries et chargeurs	
Batteries	2×12V/85Ah (HOPPECKE) 2×12V/70Ah (FULLRIVER)
Chargeur	24V/15A
Poids	
Poids total	920kg

