

# ZS1023RT / ZS1323RT

ÉLÉVATEURS À CISEAUX TOUT TERRAIN

Conforme à la norme CE/ANSI/GB

## Points forts

- Forte capacité de 680 kg (1 500 lb) avec une efficacité de travail élevée
- Les 4 roues motrices et l'oscillation de l'essieu offrent une grande capacité tout-terrain
- Fonction de mise à niveau en un clic Système d'alimentation bilatéral efficace pour réduire le bruit
- Les articulations ne nécessitent pas de lubrification et d'entretien
- Plateau pivotant facile à entretenir

## Caractéristiques

### Standard

- Commandes proportionnelles
- Alarme de mouvement
- Rampes rabattables
- Gyrophare
- Portail d'entrée à fermeture automatique
- Système de détection de charge
- Système de freinage automatique
- Système de descente d'urgence
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Diagnostic embarqué
- Système de protection contre le basculement
- Klaxon
- Compteur horaire
- Extension de pont (bidirectionnelle)
- Support de maintenance à ciseaux
- Alimentation secteur vers la plate-forme





# ZS1023RT / ZS1323RT

ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE TOUT TERRAIN

Conforme à la norme CE/ANSI/GB.

## Spécifications

Modèle	ZS1023RT	ZS1323RT
<b>Dimensions de la hauteur de travail</b>		
A Une estrade surélevée	12 m	15 m
B Plateforme Hauteur repliée	1,63 m	1,83 m
C Dimension de la longueur de la plate-forme	3,98 m	3,98 m
D Dimension de la largeur de la plate-forme	1,83 m	1,83 m
Expansion de la plateforme	1,3 m	1,3 m
Hauteur totale (rails relevés)	2,74 m	2,95 m
E Hauteur totale (rails abaissés)	2,05 m	2,26 m
F Longueur totale (incluant les pieds)	4,88 m	4,88 m
F Longueur totale (hors pieds)	3,98 m	3,98 m
G Largeur totale	2,3 m	2,3 m
H Empattement Horizontal	2,9 m	2,9 m
I Garde-au-sol	0,275m	0,275m
<b>Performance</b>		
Capacité de la plateforme	1150kg	680kg
Capacité d'extension du pont	230kg	230kg
Conduite en hauteur	10m	13m
Effectif maximal de travailleurs	7	7
Vitesse de conduite (arrimée)	6.5km/h	6.5km/h
Vitesse de conduite accrue	0.5km/h	0.5km/h
Diamètre de braquage (intérieur)	2.75m	2.75m
Rayon (extérieur)	5.8m	5.8m
Durée de montée/descente	45s/52s	48s/52s
Inclinaison	50% (28°)	50% (28°)
Inclinaison maximale de travail (latérale/verticale)	2°/3°	2°/3°
Conduire	Transmission intégrale	Transmission intégrale
Pneu	Pneumatique plein 33×12-20/8	Pneumatique plein 33×12-20/8
<b>Moteur électrique</b>		
	V2403-CR-E5B-ZML-2	V2403-CR-E5B-ZML-2
Puissance du moteur	36,8 kW/2 700 tr/min	36,8 kW/2 700 tr/min
Capacité du réservoir de carburant	105 L	105 L
Réservoir de gasoil	100 L	100 L
<b>Poids</b>		
Volumineux (avec membres)	7350 kg	7850 kg
Viande (désossée)	6450 kg	6950 kg

